



Güç Kaynakları

nanoPAC Mini

Yeni ve geliştirilmiş nanoPAC Mini Güç kaynağı serisi kullanım için ideal ultra kompakt ve ekonomik ünitelerden oluşur DNA/RNA (Yatay) ve protein (dikey) ile elektroforez sistemleri.

Kullanıcıların programlanabilir bir değişiklik ayarlamasına olanak tanıyan basit bir iki adımlı özellik Çalışma sırasındaki voltaj/akım/zaman daha fazla çok yönlülük sağlar. MODE'a basın ve ADIM 1 ve ADIM 2'yi istediğiniz ayara programlayın ve ardından başlatın, nanoPAC adımları sırayla otomatik olarak çalıştıracaktır.

300 veya 500V'a kadar maksimum sabit voltaj ve 400mA maksimum sabit akım çıkışı gibi gelişmiş özelliklerle, tüm yatay multiSUB sistemlerini ve dikey omniPAGE™ mini'yi çalıştırabilirler. nanoPAC-500 ayrıca VS10W ve VS20WAVE dikey ünitelerinin yanı sıra Diğerinden yatay ve dikey jel tankları üreticiler, bunlar sürekli bir çalışmada ayarlanabilir veya 999 dakikaya kadar zamanlanmış ayar.

nanoPAC'in kullanıcıları- kullanıcı dostu arayüz 1V ve 1mA'da kolayca ayarlanabilir artışlar, onu ayırmalar için mükemmel hale getirir.

hassas ayarlar gereklidir. İki çift paralel güç terminaller, iki elektroforez ünitesinin çalıştırılmasına izin verir aynı zamanda, zamandan tasarruf.

ANA ÖZELLİKLER

- Ultra kompakt boyut, tezgah alanından tasarruf sağlar
- Gelişmiş dahili güvenlik özellikleri
- Göz alıcı 3 haneli LED
- Alarm fonksiyonu
- Polikarbonat gövdeyi silerek temizleyin



Consort

Tüm Consort Maxi Serisi (EV2xxx/EV3xxx) güç kaynakları, aynı anda dört adede kadar çalışma için dört çıkış terminaline sahiptir. Güçlü mikroişlemci kontrolü karmaşık programlamaya izin verirken, manuel mod rutin elektroforetik çalışmalar için voltaj, akım, güç ve zaman ayarına izin verir. Parametreler, çalışmayı kesintiye uğratmadan geçici olarak da değiştirilebilir.

EV2000 serisi -

daha büyük tanklar veya çoklu tanklar gibi çoğu uygulama için uygun üst düzey bir orta güç aralığıdır. daha küçük tanklar. Küçük bir gövdede sağlam bir 150W güç kaynağı ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

EV3000 serisi-

Bu yüksek güçlü, üst düzey güç kaynağı serisinin beş versiyonu vardır. 3000V ve 6000V versiyonu IEF uygulamaları için özel bir düşük akım moduna sahiptir. küçük gövde ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

ANA ÖZELLİKLER

- Sabit voltaj, akım veya güç
- Otomatik Geçiş
- Aşırıyük koruması
- Kısadevre koruması

EV3xxx Serisi



SİPARİŞ BİLGİSİ

nanoPAC-300P	Mini Power Supply	300V	400mA	60 watts	CSL-4-4	Güç kaynağı adaptörleri, 4mm to 4mm			
nanoPAC-500	Mini Power Supply	500V	400mA	120 watts	CSL-4-2	Güç kaynağı adaptörleri, 4mm to 2mm			
					CSL-2-4	PGüç kaynağı adaptörleri, 2mm to 4mm			
EV1450*	Mini Power Supply, 3 Çıkışlı	400 V	500 mA	50 watts	EV3020*	Consort Power Supply	300 V	2000 mA	300 watts
EV2310*	Consort Power Supply	300 V	1000 mA	150 watts	EV3610*	Consort Power Supply	600 V	1000 mA	300 watts
EV2320*	Maxi Power Supply, 4 Çıkışlı	3000 V	150 mA	150 watts	EV3150*	Consort Power Supply	1200 V	5000 mA	300 watts
EV2650*	Consort Power Supply	600 V	500 mA	150 watts	EV3330*	Consort Power Supply	3000 V	300 mA	300 watts
EV2230*	Consort Power Supply	1500 V	300 mA	150 watts	EV3620	Consort Power Supply	6000 V	150 mA	300 watts
EV3330*	Consort Power Supply	3000 V	300 mA	300 watts					

110V üniteler için sipariş koduna \$ ekleyin