

dijital yörüngesel shaker

Kompakt ve üst düzey tasarım özellikleriyle dolu Dijital Orbital Çalkalayıcı, çok çeşitli protokoller için çok yönlü bir çalkalayıcıdır

Kesintisiz elektronik motor geri beslemesi, gerçekten tekrarlanabilir sonuçlar için ünitenin ağırlık yükü değişikliklerine ve dengesiz yüklere anında uyum sağlamasına olanak tanır.

Çok düşük başlatma hızı, yüksek bir üst uç ve daha fazlası için iyi stabilite ile hassas numune çalkalama sağlar

güçlü uygulamalar. Zaman ve hız ayrı ayrı ayarlanabilir ve arkadan aydınlatmalı ekranda kolayca okunabilir. Ünite 12V DC ile çalışır, dünya çapında çift yalıtımlı içerir güç adaptörü, 110V - 240V, 4 farklı fiş ile birlikte verilir. Uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen motor ve sürücü. Kılıf en sık kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hız Aralığı	20 to 300 rpm 1 rpm increments
Yörünge Yarıçapı	19mm
Zamanlayıcı Aralığı	0 to 74 hours and 59 minutes, 1 second increments or continuous
Maksimum Yük	4.5 kg
Ortam Şartları	2° to 40°C; 20 to 80% RH, non-condensing
Platform İç Mekanı	27.9cm x 27.9cm
Boyutlar, W x D	
YALNIZCA İç Mekan kullanımı için	



ANA ÖZELLİKLER

- En sık kullanılan kimyasallara direnmek için dayanıklı ABS'den yapılmış gövde ve temizlenmesi kolaydır
- Kesintisiz elektronik motor geri bildirimi, ünitenin gerçekten tekrarlanabilir sonuçlar için ağırlık yükü değişikliklerine ve dengesiz yüklere anında uyum sağlamasına olanak tanır
- 4,5 kg'lık yüksek ağırlık yüklemesi, aşırı yük koruması kapatması
- Belirtilen sıcaklık aralığında inkübatörlerde ve soğuk odalarda kullanıma uygundur
- Daha yüksek hızlarda yumuşak başlatma ve kapatma özelliği, dolu gemilerden dökülme örneklerini azaltır
- Hassas numune çalkalama için çok düşük başlangıç hızı, daha güçlü uygulamalar için yüksek üst uç ve iyi stabilite
- Uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen motor ve sürücü

ANA ÖZELLİKLER

- Lekeleme ve jel boyama için mükemmel hız ve eğim
- Üç boyutlu hareket
- Leke Kutuları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır

MINIMIX



3D shaker

MiniMix, batı lekelerinin ve boyama jellerinin antikor inkübasyonu için mükemmel olan nazık ama kapsamlı bir 3 boyutlu hareket üretmek için yörüngesel sallanma ve sallanma hareketlerini birleştirir. Bu, kullanıcıların minimum hacimlerle çalışmasına olanak tanır, böylece değerli problemleri ve antikorları korur. MiniMix'in kompakt ve hafif tasarımı, gerektiğinde laboratuvarında hareket ettirilmesine olanak tanır.

Blot kutuları

Bu jel boyama / kurutma kutuları 4 boyutta mevcuttur ve blot veya boyama jellerini inkübe etmek için ideal bir aksesuardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hız	18rpm (115V) / 20 rpm (230V)
Hareket	3-D, nutating
Eğim Açısı	5°
Platform Ölçüsü (WxD)	20x16.5cm
Ortamsal İşlem Aralığı	4-65°
Boyut (WxDxH)	20.3x17.8x10.5cm
Ağırlık	0.88kg
Elektriksel	115/230V 50/60Hz

SİPARİŞ BİLGİSİ

ORBITAL2 Digital Orbital Shaker

CSL3DShaker* MiniMix 3D Shaker İLE 20x16.5cm tray ve kaymaz lastik mat

CSL-BB9X6 Jel/Blot kutusu, 9.1 x 6.6cm, 3-5ml kapasite, 10/paket

CSL-BB11X8 Jel/Blot kutusu, 11.7 x 8.9cm, 6-10ml kapasite, 10/paket

CSL-BB12X12 Jel/Blot kutusu, 12 x 12cm, 1/paket

CSL-BB20X16.5 Jel/Blot kutusu, 20 x 16.5cm, 1/paket

* 110V üniteler için sipariş koduna \$ ekleyin