



Güç Kaynakları

İster rutin agaroz jel elektroforezi için bir güç kaynağına, ister geniş formatlı bir dikey içinde SSCP analizi gibi teknik olarak zorlu tekniklere veya IPG şeritleri kullanan birinci boyutlu IEF'ye ihtiyacınız olsun, Cleaver Scientific, kapsamlı güç kaynakları yelpazesıyla gereksinimlerinizi karşılayabilir. Her güç kaynağı, az yer kaplayan bir alandan ve kompakt tasarımıyla yararlanırken, kendinden açıklamalı istem menüleri kolay kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, bu güç kaynakları dünyanın en katı elektrik güvenliği standartlarından biri olan IEC 61010'a uygundur.



PowerPro serisi güç kaynakları, hem multiSUB yatay hem de omniPAGE dikey elektroforez tanklarına güç sağlamak için tasarlanmış çok yönlü bir seridir.

Her güç kaynağında, mevcut seçeneklerin yanı sıra mevcut çalışma koşullarını gösteren bir 2,4" LCD ekran bulunur. Sabit voltaj, akım ve güç seçeneklerinin yanı sıra önceden programlanmış veya kullanıcı tarafından programlanmış koşullar da mevcuttur ve kullanıcının olağanüstü tekrarlanabilirlik için deneyleri kaydetmesine ve tekrarlamasına olanak tanır. 5 güç çıkışı çifti, aynı sayıda tank için daha az güç kaynağına ihtiyaç duyulması anlamına gelir ve aynı anda birden fazla tankı çalıştırırken maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.

PowerPro 300, daha küçük tanklarımız için mükemmeldir ve 5 adede kadar multiSUB MIDI ünitesini veya omniPAGE Mini'yi çalıştırabilir. Daha yüksek voltajlı çalışmalar için PowerPro500, daha büyük yatay ve dikey üniteler için mükemmel olan maksimum 500V çıkış sunar. Yüksek akımın gerekli olabileceği lekeleme için PowerPro3AMP, birden fazla lekenin aynı anda işlenmesine izin vermek için maksimum 3000mA sağlar.



ANA ÖZELLİKLER

- MultiSUB Mini, Midi ve Choice kullanarak rutin yatay elektroforez.
- omniPAGE Mini kullanarak Dikey Elektroforez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kat. No.	powerPRO300	powerPRO500	powerPRO3AMP
Max. Voltaj	5 - 300V / 1V	5 - 500V / 1V	5 - 300V / 1V
Max. Akım	1-700mA / 1mA	1-800mA / 1mA	10-3000mA / 10mA
Max. Güç	150W / 1W	300W / 1W	300W / 1W
Çıkış Tipi	--- Sabit voltaj / akım / güç -----		
Program	--- ön ayar; 6 adıma kadar, 30 programlanmış dosya -----		
Zamanlayıcı	--- Sabit mod: 999 (dk) alarmlı ---		
Programlanabilir Mod:	--- 999 (dk) alarmlı ---		
Anma Gerilimi	----- 100 - 240V -----		

SİPARİŞ BİLGİSİ

powerPRO300	Midi Power Supply, 300V, 700mA, 150W
powerPRO500	Midi Power Supply, 500V, 400mA, 300W
powerPRO3AMP	Maxi Power Supply, 300V, 3000mA, 300W

CSL-4-4	Güç kaynağı adaptörleri 4mm to 4mm
CSL-4-2	Güç kaynağı adaptörleri, 4mm to 2mm
CSL-2-4	Güç kaynağı adaptörleri, 2mm to 4mm