

Kolorimetrik jel görüntüleme için beyaz ışık aydınlatıcı ve floresan lekeler için mavi LED aydınlatıcı içeren çift renkli aydınlatıcı.

proBLUEVIEW mini transillüminatör, hantal UV ve Beyaz ışıklı masaları geçmişte bırakır.

Hem mavi (470 nm) hem de güçlü LED aydınlatma dizilerine sahiptir ve beyaz (geniş dalga boyu) aydınlatma ve geleneksel UV'ye kıyasla çok daha küçük ayak izi aydınlatıcılar, proBLUEVIEW aşağıdakiler için mükemmel bir araçtır: çok çeşitli elektroforez jellerinin görüntülenmesi, tezgah alanından tasarruf edersiniz. LED ışıklar, UV'nin ampul yaşlanması artık bir sorun değil ve dahili beyaz LED dizisi, ayrı beyaz ışık anlamına gelir. Tablolar artık gerekli değildir.


proBLUEVIEW öğretim için mükemmeldir. Üniversitelerde ve okullarda yer alan laboratuvarlar sınırlıdır ve çok işlevli ekipman idealdir.

proBLUEVIEW, mavi ışıkla uyarılmış güvenli DNA ile uyumludur. lekelerin yanı sıra etidyum bromür gibi geleneksel lekeler



ANA ÖZELLİKLER

- Floresan ve kolorimetrik jelleri görüntülemek için çift Mavi ve Beyaz ışık kaynağı
- Çok çeşitli DNA boyaları ile uyumlu manyetik filtre
- 3 seviyeli ayarlanabilir LED yoğunluğu
- Yüksek Kaliteli Alüminyum gövde
- Isı birikmesini önlemek için otomatik kapanma
- Aşağıdan yukarıya aydınlatma, eşit örnek aydınlatıcı sağlar



proBLUEVIEW



Düz paket başlık ile birlikte verilir



Görüntü çekmek için telefonunuzu kullanma özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ünite Boyutları(WxLxH)	18.5 x 22 x 3 cm
Jel İzlem Boyutları(WxL)	12 x 18 cm
LED Kaynak	built-in blue light & white light LED module
LED ömrü (saat)	>30.000
Emisyon maksimumları(nm)	470 nm
Otomatik Kapama	5 mins
Filtre Tipi	amber filter (580nm)
Sertifikalar	CE/ETL

peristaltik pompalar

Bu çok yönlü peristaltik pompa ideal bir aksesuardır. VS20-DGGE ile gradyan jel oluşumu için.

Kullanımı kolay pompa kafası tasarımı, birkaç farklı silikon boru boyutunu barındırır. Bu, farklı boyutlardaki borulara bağlanırken kullanılacak çok çeşitli akış hızları için büyük bir esneklik sağlar. Pompa hızı maksimum 350 rpm'ye kadar ayarlanabilir, bu da onu filtrasyon, sirkülasyon, numune alma, kimyasal püskürtme, dağıtım, aktarma, besleme ve doldurma gibi çok çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kafa Sayısı	1
Maximum rpm	350
Çözünürlük	100 rpm altında 0.1 rpm .100 rpm üzerinde 1 rpm
Pompa Akış Hızı	0.0016 – 1330 ml/min
Boyutlar(H x L x W)	20 x 34 x 13 cm
Ağırlık	5.7 kg

SİPARİŞ BİLGİSİ

proBLUEVIEW BLUE Light Transilluminator, 12 x 18cm, (başlık dahil)

PP1 Single Peristaltic Pump, silikon tüp dahil

MU-S13 silikon tüp I.D. 1/32", 25 ft

MU-S14 silikon tüp I.D. 1/16", 25 ft